Messung	Condition	Sockel	Höhe	Peak[1,2]
Abus				
EN 1078	50	Boardstein	1,08	98,0
EN 1078	50	Flach	1,52	145,4
EN 1078	-20	Flach	1,52	165,4
EN 1078	-20	Boardstein	1,08	122,6
EN 1078	UV	Boardstein	1,08	96,7
EN 1078	UV	Flach	1,52	**174,4**
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Boardstein	1,52	120,1
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Flach	2,24	**126,4**
Schläfe	20	Flach	1,52	**72,7**
Stirn	20	Flach	2,24	**68,9**
Fischer				
EN 1078	50	Boardstein	1,08	91,5
EN 1078	50	Flach	1,52	158,7
EN 1078	-20	Flach	1,52	**197,6**
EN 1078	-20	Boardstein	1,08	94,0
EN 1078	UV	Boardstein	1,08	72,1
EN 1078	UV	Flach	1,52	149,5
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Boardstein	1,52	112,4
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Flach	2,24	**166,1**
Schläfe	20	Flach	1,52	**71,5**
Stirn	20	Flach	2,24	**89,1**
KED				
EN 1078	50	Boardstein	1,08	79,4
EN 1078	50	Flach	1,52	141,5
EN 1078	-20	Flach	1,52	**157,0**
EN 1078	-20	Boardstein	1,08	91,7
EN 1078	UV	Boardstein	1,08	87,5
EN 1078	UV	Flach	1,52	129,3
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Boardstein	1,52	100,1
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Flach	2,24	**146,7**
Schläfe	20	Flach	1,52	**134,8**
Stirn	20	Flach	2,24	**51,1**
Unitec				
EN 1078	50	Boardstein	1,08	104,9
EN 1078	50	Flach	1,52	151,4

EN 1078	-20	Flach	1,52	142,9
EN 1078	-20	Boardstein	1,08	107,4
EN 1078	UV	Boardstein	1,08	116,6
EN 1078	UV	Flach	1,52	**170,9**
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Boardstein	1,52	132,2
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Flach	2,24	**197,9**
Schläfe	20	Flach	1,52	**202,6**
Stirn	20	Flach	2,24	**93,4**
Uvex				
EN 1078	50	Boardstein	1,08	87,3
EN 1078	50	Flach	1,52	**171,9**
EN 1078	-20	Flach	1,52	135,2
EN 1078	-20	Boardstein	1,08	88,8
EN 1078	UV	Boardstein	1,08	84,4
EN 1078	UV	Flach	1,52	126,3
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Boardstein	1,52	121,7
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Flach	2,24	**138,0**
Schläfe	20	Flach	1,52	**91,3**
Stirn	20	Flach	2,24	**99,9**
Ventura				
EN 1078	50	Boardstein	1,08	95,8
EN 1078	50	Flach	1,52	148,8
EN 1078	-20	Flach	1,52	**158,9**
EN 1078	-20	Boardstein	1,08	90,5
EN 1078	UV	Boardstein	1,08	70,6
EN 1078	UV	Flach	1,52	123,9
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Boardstein	1,52	104,0
Erhöhte Geschwindigkeit[3]	20	Flach	2,24	**190,9**
Schläfe	20	Flach	1,52	**92,1**
Stirn	20	Flach	2,24	**104**

[1] Grenzwert nach EN 1078 für Fahrradhelme liegt bei 250 g

[2] Für das Ranking der Helme bei der Prüfung gemäß EN 1078 mit mehreren Aufprallpunkten und der Prüfung bei höherer Geschwindigkeit wird immer der höchste gemessene Beschleunigungswert betrachtet (Fett markiert).

[3] Geschwindigkeit gemäß NTA 8776:2016 für Speed e-Bikes

Zur Beachtung: Diese Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Der vorliegende Abdruck ist nur zum privaten Gebrauch des Empfängers hergestellt. Jede andere Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung des Urheberberechtigten unzulässig und strafbar. Insbesondere darf er weder vervielfältigt, verarbeitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.